



# STUCCO UNIVERSALE IN PASTA

## DESTINAZIONE D'USO

**Polyfilla Stucco Universale** in pasta è uno stucco pronto all'uso utilizzabile per riparare e livellare tutti i supporti sia interni che esterni, quali calcestruzzo, intonaco, mattoni e cemento. Possiede un'ottima resistenza all'umidità ed un'eccellente capacità di adesione dopo l'essiccazione, tanto da poter essere utilizzato per incollare piastrelle. Una volta essiccato si presenta di colore bianco.

## CARATTERISTICHE

**Aspetto del prodotto:** stucco in pasta pronto all'uso

**Confezione:** Vasetto: 1 kg e 7 kg

**Colore:** bianco

**Destinazione d'uso:** per esterno e per interno

**Densità a 20°C:** 1.65g/cm<sup>3</sup>

**Residuo secco:** 79.5%

**Dimensione massima delle particelle:** 400 µm

**Spessore massimo per strato:** 4 mm

**Tempo di essiccazione:** 24 ore

**Resa:** ca. 1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Forza di adesione su calcestruzzo:** 250 N/ cm<sup>2</sup>



## MESSA IN OPERA

**Fondi:** Intonaco, mattoni, pietra e tutte le superfici murali. Adatto anche per legno. Pitture a spessore e piastrelle in ceramica.

**Operazioni preparatorie:**

Eliminare eventuali parti in distacco dalle superfici da trattare. Le superfici devono essere sane ed asciutte. Spazzolare e spolverare accuratamente la superficie prima di applicare **Polyfilla Stucco Universale**. Verniciare preventivamente con un antiruggine teste di chiodi e parti metalliche per evitare il processo di ossidazione. Nonostante generalmente non sia necessario applicare un primer o inumidire le superfici prima di applicare il prodotto, si consiglia di seguire le normali operazioni preparatorie per assicurare le migliori performances.

**Applicazione:** Caricare il prodotto sulla spatola di applicazione. Applicare il prodotto sulla superficie con pressione uniforme e costante. Piccole imperfezioni o sbavature potranno essere rimosse con una leggera carteggiatura una volta che il prodotto sarà asciutto.

Non richiede l'applicazione di un primer fissativo prima di essere verniciato.

**Pulizia degli attrezzi:** con acqua tiepida. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso. Non gettare i residui nelle fognature.

**Precauzioni/Osservazioni:** non applicare a temperature inferiori a + 5° C o superiori a + 35° C (aria e supporto). Stoccare al riparo dal gelo e da temperature elevate. Per una migliore conservazione del prodotto, richiudere accuratamente l'imballaggio subito dopo l'uso e conservare in luogo asciutto.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Distribuito da:  
**AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.**  
**UFFICIO COMMERCIALE e**  
**SEDE AMMINISTRATIVA:**  
28040 Dormelletto (No)  
Via Giovanni Pascoli, 11  
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



[www.akzonobel.it](http://www.akzonobel.it)  
[info.prodotti@akzonobel.com](mailto:info.prodotti@akzonobel.com)